



## SENZOR ULTRASONIC TECSONIC



Senzor ultrasonic TecSonic pentru rezervoare

Indicatorul de nivel al rezervorului, cu ultrasunete, alimentat de la baterie, TecSonic „mobil” vă ajută să monitorizați cu ușurință nivelurile diferitelor lichide.

Sistemul ușor de instalat vine cu o baterie în interior și este - în combinație cu software-ul web mytecalemite - un pachet inteligent pentru controlul și optimizarea nivelului de lichide.

### Beneficii

- Ușor de instalat și permite citirea zilnică a nivelului lichidului din rezervor
- Îmbunătățirea planificării logistice
- Evitați nivelul critic de golire al rezervorului
- Poate fi integrat cu altele sisteme de rezervoare HORN HDA / HDM
- Securitate maximă a datelor dvs. online
- Potrivit pentru utilizare atât în interior cât și în exterior
- Cont pentru un număr nelimitat de utilizatori
- Cartela SIM
- Citirea se poate face zilnic chiar și de la distanță
- Se poate urmări statusul bateriei

### Specificatii tehnice

- Material: PP
- Clasă de protecție: IP 67
- Temperatura ambientală: -10 bis +50°C
- Comunicatie: GSM/GPRS (2G)
- Frecvență: 850/900/1800/1900 Mhz @GSM
- Acuratete: 2,0 cm
- Filet de conectare: 1 ¼”, 1 ½”, 2”
- Înălțimea maximă a rezervorului: 3 m
- Alimentare: Battery 4x 1,5 V Typ C LR14 Alka
- Durata de viață a bateriei: > 2 ani
- Aplicabilitate: uleiuri curate / uzate, motorină, uleiuri pentru încălzire, def / adblue®, antigel, apă
- Dimensiuni: 101 x 93 x 150 mm
- Greutate: 503 g
- Soft: mytecalemite



Denumire/Capacitate	Cod produs
Senzor Ultrasonic Tecsonic	114355
Teava de Ghidaj	22580002030
Cloud (tarif lunar)	114066
PIF (configurare rezervor, setare alarme)	112022